

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 280 TJ-X

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Working height	h21	27.73 m
Platform height	h7	25.73 m
Max. outreach		21.45 m
Pendular arm rotation (top / bottom)		+56.80 ° / -62 °
Platform capacity / capacity (maximum)	Q	240 kg / 350 kg
Turret rotation		360 °
Platform rotation (right / left)		90 ° / 90 °
Number of people (indoor / outdoor)		2 / 3
Weight and dimensions		
Platform weight*		16650 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Floor height (access)	h20	0.48 m
Overall length	l1	11.36 m
Overall width	b1	2.48 m
Overall height	h17	2.73 m
Overall length (stowed)	l9	8.09 m
Overall height (stowed)	h18 ***	2.71 m
Overall length with platform extension	l15	11.35 m
Counterweight Oversize / Reach		1.45 m
Ground clearance at centre of wheelbase	m2	0.41 m
Wheelbase	y	2.80 m
Performances		
Drive speed - stowed		4.50 km/h
Drive speed - raised		0.80 km/h
Gradeability		34 %
Permissible leveling		4 °
Wheels		
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Braking wheels (front / rear)		2 / 2
Engine/Battery		
Engine brand / model		Kubota - V2403-M
I.C. Engine power rating / Power		46 Hp / 34.10 kW
Miscellaneous		
Ground Pressure		22.25 dan/cm2
Hydraulic Pressure		250 bar
Fuel tank		72 l
Vibration on hands/arms		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Daily consumption **		10.81 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

\*\* According to "REDUCE cycle"

## 280 TJ-X - Диаграмма нагрузки

### Load Chart for MEWP Metric



# Оборудование

## Стандартная

20" tyres  
230V Predisposition  
4 simultaneous movements  
4 wheel drive  
4 wheel steer with crab mode  
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)  
Backup electrical pump  
CAN bus technology  
Continuous turret rotation  
Dead man pedal  
Differential locking on rear axle  
Electronic platform compensation  
Emergency stop button in platform and on frame  
Engine on swivel chair  
Front axle with limited slip  
Fuel gauge with low level indicator  
Hom in the platform  
Integrated diagnostic assistance  
Oscillating front axle  
Painted basket for heavy loads 2,300 mm (7ft 7 in.)

## Опционный

110 or 230V plug with differential circuit breaker  
Additional storage boxes  
Basket 1,800 mm  
Biodegradable oil  
Catalytic cleaner  
Coded anti-start  
Cold weather protection oil  
High capacity starting battery  
Key lock on turret cover  
Lockable fuel cap  
Non-marking tyres  
On-board generator (3,5 or 5 kW)  
Refinery kit  
SMS : Safe Man System  
Safety harness  
Screen protection on the lower box control  
Water predisposition

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта