

Ficha técnica :

200 ATJ-X



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|--|---------|---|
| Altura de trabajo | h21 | 20.28 m |
| Altura de la plataforma | h7 | 18.28 m |
| Alcance máx | | 12 m |
| Voladizo | | 8 m |
| Desplazamiento pendular / pendular | | +69 ° / -66 ° |
| Capacidad plataforma | Q | 230 kg |
| Rotación de torreta | | 355 ° |
| Rotación de la cesta (derecha / izquierda) | | 90 ° / 90 ° |
| Número de personas (interior / exterior) | | 2 / 2 |
| Peso y dimensión | | |
| Peso de la plataforma* | | 10050 kg |
| Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura) | lp / ep | 2.10 m x 0.80 m |
| Altura al piso (acceso) | h20 | 0.51 m |
| Longitud total | l1 | 8.42 m |
| Anchura total | b1 | 2.40 m |
| Altura total | h17 | 2.71 m |
| Largo total plegado | l9 | 6.21 m |
| Altura total plegada | h18 *** | 2.85 m |
| Compensación contrapeso (torreta a 90°) | a7 | 0.11 m |
| Sobredimensiones / alcance del contrapeso | | 0.11 m |
| Radio de giro exterior | Wa3 | 4.17 m |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 0.44 m |
| Distancia entre ejes | y | 2.40 m |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de marcha - anclado | | 4.70 km/h |
| Velocidad de marcha - elevado | | 0.80 km/h |
| Pendiente franqueable | | 40 % |
| Desnivel admisible | | 5 ° |
| Neumáticos | | |
| Equipamientos de rueda | | Neumáticos macizos vulcanizados |
| Modelos de los neumáticos | | 1025 x 365 mm |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas frenadas (delanteras / traseras) | | 0 / 2 |
| Motor/batería | | |
| Marca / Modelo de motor | | Kubota - V2403-M |
| Norma del motor | | Fase IIIA |
| Potencia del motor I.C. / Potencia | | 46 Hp / 34.10 kW |
| Varios | | |
| Presión al suelo | | 20.65 dan/cm ² |
| Presión hidráulica | | 335 bar |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 80 l |
| Capacidad del depósito de carburante | | 78 l |
| Vibraciones en manos/brazos | | < 0.50 m/s ² |
| Consumo diario ** | | 7.96 l |
| Cumplimiento de las normas | | |
| Esta máquina cumple con: | | Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja) |

*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

** Según el «ciclo REDUCE»

200 ATJ-X - Diagramas de carga

Ábaco de carga



200 ATJ-X - Diagrama dimensional



Equipamiento

Estándar

- 4 movimientos simultáneos
- 4 ruedas directrices con modo oblicuo
- 4 ruedas motrices
- Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
- Bloqueo diferencial en el puente trasero
- Bomba eléctrica de socorro
- Cesta galvanizada 2.100 mm
- Eje delantero oscilante
- Gestión del régimen motor en función de las necesidades hidráulicas
- Horómetro
- Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
- Interruptor de pie presencia
- Mandos proporcionales
- Predisposición 230 V
- Tecnología bus CAN

Opcional

- Aceite biodegradable
- Aceite para grandes fríos
- Apagachispas
- Amés de seguridad
- Batería muy eficiente
- Calentador de agua
- Cerradura con llave en capó con torre
- Cerradura en depósito de combustible
- Codificación anti arranque
- Depurador catalítico
- Desconexión de la batería
- Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
- Luz de trabajoPresión de trabajo
- Protección de la pantalla en la caja de control de la base
- Rotación continua de la torreta
- SMS : Safe Man System
- Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes