

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

200 ATJ-X



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Грузоподъемность | | Метрический |
|---|---------|---|
| Рабочая высота | h21 | 20.28 m |
| Высота платформы | h7 | 18.28 m |
| Максимальный вылет | | 12 m |
| Выступ (навес) | | 8 m |
| Маятниковое отклонение (вверх / вниз) | | +69 ° / -66 ° |
| Грузоподъемность платформы | Q | 230 kg |
| Вращение башни | | 355 ° |
| Вращение платформы (вправо) / корзины (влево) | | 90 ° / 90 ° |
| Количество людей (внутри / снаружи) | | 2 / 2 |
| Вес и размеры | | |
| Вес подъемника* | | 10050 kg |
| Размер платформы (длина x ширина) | lp / ep | 2.10 m x 0.80 m |
| Высота от пола (доступ) | h20 | 0.51 m |
| Общая длина | l1 | 8.42 m |
| Общая ширина | b1 | 2.40 m |
| Общая высота | h17 | 2.71 m |
| Общая длина в сложенном состоянии | l9 | 6.21 m |
| Общая высота в сложенном состоянии | h18 *** | 2.85 m |
| Смещение противовеса башни (на 90°) | a7 | 0.11 m |
| Смещение противовеса | | 0.11 m |
| Внешний радиус поворота | Wa3 | 4.17 m |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 0.44 m |
| Колесная база | y | 2.40 m |
| Производительность | | |
| Скорость движения – в транспортном положении | | 4.70 km/h |
| Скорость движения – в поднятом положении | | 0.80 km/h |
| Преодолеваемый уклон | | 40 % |
| Допустимое выравнивание | | 5 ° |
| Шины | | |
| Шины | | Шины «суперэластик» |
| Стандартные шины | | 1025 x 365 mm |
| Ведущие колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Управляемые колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Тормозные колеса (передние / задние) | | 0 / 2 |
| Двигатель/аккумулятор | | |
| Бренд двигателя / Модель двигателя | | Kubota - V2403-M |
| Экологический класс двигателя | | Stage IIIA |
| Мощность двигателя (л.с. / kW) | | 46 Hp / 34.10 kW |
| Разное | | |
| Давление на грунт | | 20.65 daN/cm2 |
| Гидравлическое давление | | 335 bar |
| Емкость гидравлического бака | | 80 l |
| Емкость топливного бака | | 78 l |
| Вибрация на руки оператора | | < 0.50 m/s ² |
| Ежедневный расход ** | | 7.96 l |
| Соответствие стандартам | | |
| Эта машина соответствует требованиям: | | Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) |

*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.




** В соответствии с "Циклом REDUCE"

200 АТJ-X - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер



200 АТJ-X - габаритный чертеж



Оборудование

Стандартная

| |
|--|
| 4 одновременных движения |
| 4-колёсное управление с крабовым режимом |
| 4WD (полный привод) |
| Блокировка дифференциала на заднем мосту |
| Корзина с цинковым покрытием - ширина: 2100 mm (6 ft. 11 in.) |
| Педаль присутствия водителя |
| Передний осциллирующий мост |
| Предварительная установка электрики - 230V |
| Пропорциональное управление |
| Резервный электрический насос |
| Сигнализация с звуковым оповещением и световым индикатором (выравнивание, перегрузка, опускание) |
| Счетчик моточасов |
| Технология CAN-шины |
| Указатель уровня топлива с индикатором низкого уровня |
| Управление по частоте вращения двигателя |

Опционный

| |
|---|
| Safe Man System (СБЧ) |
| Аккумулятор повышенной емкости для легкого запуска машины в холодных странах. |
| Антигонный код digicode |
| Биоразлагаемое масло |
| Бортовой генератор (3,5 или 5 кВт) |
| Глушитель с искрогасителем |
| Замок под ключ на крышке башни |
| Запираемая крышка горловины бака для дизельного топлива |
| Защита масла для холодной погоды |
| Защита экрана на нижней ручке управления |
| Каталитический очиститель |
| Непрерывное вращение башни |
| Отключение аккумулятора |
| Подогреватель двигателя |
| Разъем зарядного устройства - 110V - 16A - британский тип (G) вилки |
| Светодиодный рабочий свет - на корзине |
| Страховочная привязь |




MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта