

Fiche technique :

220 TJ-XP



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacités | | Métrique |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de travail | h21 | 21.74 m |
| Hauteur de plate-forme | h7 | 19.74 m |
| Déport maximal | | 17.79 m |
| Rotation du bras pendulaire (haut / bas) | | +70 ° / -63 ° |
| Capacité de la nacelle | Q | 350 kg |
| Rotation tourelle | | 360 ° |
| Rotation de la nacelle (droite / gauche) | | 90 ° / 90 ° |
| Nombre de personnes (intérieur / extérieur) | | 3 / 3 |
| Poids et dimensions | | |
| Poids de la nacelle* | | 13600 kg |
| Longueur du panier x Largeur du panier | lp / ep | 2.30 m x 0.90 m |
| Hauteur plancher (accès) | h20 | 0.39 m |
| Longueur hors-tout | l1 | 10.05 m |
| Largeur hors tout | b1 | 2.48 m |
| Hauteur hors tout | h17 | 2.52 m |
| Longueur hors tout repliée | l9 | 7.35 m |
| Hauteur hors tout repliée | h18 *** | 3.03 m |
| Longueur pendulaire | l13 | 2 m |
| Déport du contrepoids | | 1.34 m |
| Rayon de braquage extérieur | Wa3 | 4.40 m |
| Garde au sol au centre de l'empattement | m2 | 0.44 m |
| Empattement | y | 2.80 m |
| Performances | | |
| Vitesse de translation - en mode transport | | 5.40 km/h |
| Vitesse de translation - en mode travail | | 1 km/h |
| Pente franchissable | | 40 % |
| Dévers autorisé | | 4 ° |
| Roues | | |
| Type de roues | | Pneus pleins |
| Roues motrices (avant / arrière) | | 2 / 2 |
| Roues directrices (avant / arrière) | | 2 / 2 |
| Freinage sur roues (avants / arrière) | | 2 / 2 |
| Moteur/batterie | | |
| Marque du moteur / Modèle du moteur | | Kubota - V1505.E3B |
| Norme moteur | | Stage IIIA |
| Puissance moteur (CV / kW) | | 35 ch / 26.20 kW |
| Divers | | |
| Poinçonnage au sol | | 18.30 daN/cm ² |
| Pression hydraulique | | 400 bar |
| Capacité du réservoir hydraulique | | 94 l |
| Carburant | | 72 l |
| Bruit à l'environnement (LwA) | | < 107 dB |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras | | < 0.50 m/s ² |
| Consommation quotidienne ** | | 7.98 l |
| Conformité aux normes | | |
| Cette machine est conforme aux normes : | | Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280 :2013) - 2004/108/CE (CEM) |

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

** Selon le cycle « REDUCE »

220 TJ-XP - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique



220 TJ-XP - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard

- 4 mouvements simultanés
- 4 roues directrices avec mode crabe
- Alarme sonore et voyant lumineux (mise à niveau, surcharge, descente)
- Assistance diagnostic intégrée
- Blocage de différentiel sur essieu arrière
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la plateforme et sur le châssis
- Compensation électronique de plateforme
- Essieu avant oscillant
- Jauge de carburant avec indicateur de niveau bas
- Moteur monté sur plateforme coulissante
- Panier peint - Pour fortes charges - Largeur : 2300 mm (7 ft. 7 in.)
- Pompe électrique de secours
- Protection pupitre panier
- Prédisposition électrique - 230V
- Rotation continue de la tourelle
- Télécommande de repliage pour transport

Optionnel

- Bouchon à clé sur réservoir gasoil
- Caissons de rangement supplémentaires
- Coupure batterie
- Générateur embarqué (3,5 ou 5 kW)
- Hamais de sécurité
- Huile biodégradable
- Huile de protection pour grand froid
- Kit support panneau
- Kit support tube
- Nettoyant catalytique
- Peinture spéciale
- Phare de travail LED - Sur panier
- Plateforme 1 800 mm
- Prise chargeur - 110V - 16A - Type Royaume-Uni (G)
- Protection écran sur le boîtier de commande inférieur
- Prédisposition eau
- Safe Man System (SMS)
- Serrure à clé sur capot tourelle
- Silencieux pare-étincelles



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes