

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 220 TJ-XP



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Метрический
Working height	h21	21.74 m
Platform height	h7	19.74 m
Max. outreach		17.78 m
Pendular arm rotation (top / bottom)		+70 ° / -63 °
Platform capacity	Q	350 kg
Turret rotation		360 °
Platform rotation (right / left)		90 ° / 90 °
Number of people (indoor / outdoor)		3 / 3
Weight and dimensions		
Platform weight*		13600 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Floor height (access)	h20	0.39 m
Overall length	l1	10.05 m
Overall width	b1	2.48 m
Overall height	h17	2.52 m
Overall length (stowed)	l9	7.35 m
Overall height (stowed)	h18 ***	3.03 m
Jib length	l13	2 m
Counterweight Oversize / Reach		1.34 m
External turning radius	Wa3	4.40 m
Ground clearance at centre of wheelbase	m2	0.44 m
Wheelbase	y	2.80 m
Performances		
Drive speed - stowed		5.40 km/h
Drive speed - raised		1 km/h
Gradeability		40 %
Permissible leveling		4 °
Wheels		
Tires type		Solid Tires Cured-On
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Braking wheels (front / rear)		2 / 2
Engine/Battery		
Engine brand / model		Kubota - V1505.E3B
Engine norm		Stage IIIA
I.C. Engine power rating / Power		35 Hp / 26.20 kW
Miscellaneous		
Ground Pressure		18.30 dan/cm2
Hydraulic Pressure		400 bar
Hydraulic tank capacity		94 l
Fuel tank		72 l
Noise to environment (LwA)		< 107 dB
Vibration on hands/arms		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Daily consumption **		7.98 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered




\*\* According to "REDUCE cycle"

## 220 TJ-XP - Диаграмма нагрузки

### Load Chart for MEWP Metric



## 220 TJ-XP - габаритный чертеж



# Оборудование

## Стандартная

230V Predisposition  
4 simultaneous movements  
4 wheel steer with crab mode  
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)  
Backup electrical pump  
Continuous turret rotation  
Differential locking on rear axle  
Electronic platform compensation  
Emergency stop button in platform and on frame  
Engine mounted on sliding platform  
Fuel gauge with low level indicator  
Integrated diagnostic assistance  
Oscillating front axle  
Painted basket for heavy loads 2,300 mm (7ft 7 in.)  
Protective cover for control panel  
Rear axle with limited slip differential  
Remote control for transport

## Оptionный

110 or 230V plug with differential circuit breaker  
Additional storage boxes  
Basket 1,800 mm  
Battery cut-off  
Biodegradable oil  
Catalytic cleaner  
Cold weather protection oil  
Key lock on fuel tank  
Key lock on turret cover  
On-board generator (3,5 or 5 kW)  
Panel support kit  
SMS : Safe Man System  
Safety harness  
Screen protection on the lower box control  
Spark arrester  
Special color paints  
Tube support kit  
Water predisposition  
Working light

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта