

Fiche technique :

# MT-X 733



Capacities		Métrique
Max. capacity		3300 kg
Max. lifting height		6.90 m
Max. outreach		3.90 m
Breakout force with bucket		7400 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.74 m
Length to face of forks	l2	4.76 m
Overall width	b1	2.26 m
Overall height	h17	2.30 m
Wheelbase	y	2.81 m
Ground clearance	m4	0.45 m
Overall cab width	b4	0.89 m
Tilt-up angle	a4	12 °
Tilt-down angle	a5	114 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.80 m
Unladen weight (with forks)		7090 kg
Overall weight		6620 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Lifting		7.20 s
Lowering		5.50 s
Extension		6.50 s
Retraction		5.40 s
Crowd		2.90 s
Dump		2.80 s
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine norm		Stage IIIA
Max. fuel sulphur content		5000 ppm
Engine model		1104D-44 T
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4400 cm³
I.C. Engine power rating - Power		95 Hp / 70 kW
Max. torque / Engine rotation		392 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden)		9000 daN
Transmission		
Transmission type		Torque converter
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Max. travel speed		27 km/h
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		27 km/h
Parking brake		Manual
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		104 l/min-250 bar
Tank capacities		
Engine oil		10 l
Hydraulic oil		128 l
Fuel tank		120 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		78 dB
Noise to environment (LwA)		104 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety / Cab certification		Standard EN 15000 / Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM

# MT-X 733 - Schémas d'encombrement



## MT-X 733 - Abaques

Machine on tires with forks Metric





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes