Fiche technique:


1340R






	1340R Docume	nt cree le 25 octobre 2025 à 18.09 d'il
Capacités		Métrique
Capacité nominale		612 kg
Poids à vide		2200 kg
Charge de basculement		1224 kg
Poids et dimensions		
Empattement	у	923 mm
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3584 mm
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	2794 mm
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1826 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	42 °
Hauteur de déversement	h29	2197 mm
Longueur hors-tout avec godet	116	2952 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	528 mm
Cavage au sol	a13	29 °
Angle de cavage à hauteur maximale	a4	99 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	853 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1346 mm
Largeur du godet	e1	1562 mm
Garde au sol	m4	211 mm
Longueur hors-tout sans godet	12	2314 mm
Angle de départ	a2	29 °
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1758 mm
Performances		
Vitesse de déplacement (à vide)		10.70 km/h
Roues		
Type de transmission		Hydrostatique
Pneus standards		10 x 16,5 - 10 PR HD
Moteur		
Margue du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV88
Norme moteur		BS-III
Couple max. / Régime moteur		142 Nm / 1600 tr/min
Source d'alimentation		Diesel
Nombre de cylindres		4
Puissance moteur (CV / kW)		49 ch / 36 kW
Système de refroidissement		
•		Refroidissement par eau
LENSION DATTERIE		Refroidissement par eau 12 V
Tension batterie Alternateur - Ampérage		12 V
Alternateur - Ampérage		12 V 55 A
Altemateur - Ampérage Démarreur		12 V
Alternateur - Ampérage Démarreur Hydraulique		12 V 55 A 3 kW
Alternateur - Ampérage Démarreur Hydraulique Pression hydraulique auxiliaire		12 V 55 A 3 kW 190 bar
Altemateur - Ampérage Démarreur Hydraulique Pression hydraulique auxiliaire Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option		12 V 55 A 3 kW
Altemateur - Ampérage Démarreur Hydraulique Pression hydraulique auxiliaire Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option Capacités des réservoirs		12 V 55 A 3 kW 190 bar 63.40 I/min
Alternateur - Ampérage Démarreur Hydraulique Pression hydraulique auxiliaire Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option Capacités des réservoirs Réservoir à carburant		12 V 55 A 3 kW 190 bar 63.40 I/min
Alternateur - Ampérage Démarreur Hydraulique Pression hydraulique auxiliaire Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option Capacités des réservoirs Réservoir à carburant Capacité du réservoir hydraulique		12 V 55 A 3 kW 190 bar 63.40 l/min 47 I 30.30 I
Alternateur - Ampérage Démarreur Hydraulique Pression hydraulique auxiliaire Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option Capacités des réservoirs Réservoir à carburant Capacité du réservoir hydraulique Cylindrée		12 V 55 A 3 kW 190 bar 63.40 l/min 47 l 30.30 l 2.20 l
Alternateur - Ampérage Démarreur Hydraulique Pression hydraulique auxiliaire Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option Capacités des réservoirs Réservoir à carburant Capacité du réservoir hydraulique		12 V 55 A 3 kW 190 bar 63.40 I/min 47 I 30.30 I

1340R - Schémas d'encombrement







Équipements







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes