Fiche technique:

1340R






	1340R Document créé le 15 décembre 2025 à 06:	.02 01
Capacités	Métrique	
Capacité nominale	612 kg	
Poids à vide	2200 kg	
Charge de basculement	1224 kg	
Poids et dimensions		
Empattement	y 923 mm	
Hauteur de travail - levé complètement	h27 3584 mm	
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28 2794 mm	
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17 1826 mm	
Angle de déversement à hauteur maximale	a5 42 °	
Hauteur de déversement	h29 2197 mm	
Longueur hors-tout avec godet	I16 2952 mm	
Déport à hauteur totale et déversé	r6 528 mm	
Cavage au sol	a13 29°	
Angle de cavage à hauteur maximale	a4 99°	
Hauteur entre le siège et le sol	h30 853 mm	
Largeur hors tout sans godet	b1 1346 mm	
Largeur du godet	e1 1562 mm	
Garde au sol	m4 211 mm	
Longueur hors-tout sans godet	l2 2314 mm	
Angle de départ	a2 29°	
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18 1758 mm	
Performances		
Vitesse de déplacement (à vide)	10.70 km/h	
Roues		
Type de transmission	Hydrostatique	
Pneus standards	10 x 16,5 - 10 PR HD	
Moteur		
Marque du moteur	Yanmar	
Modèle du moteur	4TNV88	
Norme moteur	BS-III	
Couple max. / Régime moteur	142 Nm / 1600 tr/min	
Source d'alimentation	Diesel	
Nombre de cylindres	4	
Puissance moteur (CV / kW)	49 ch / 36 kW	
Système de refroidissement	Refroidissement par eau	
Tension batterie	12 V	
Alternateur - Ampérage	55 A	
Démarreur	3 kW	
Hydraulique		
Pression hydraulique auxiliaire	190 bar	
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option	63.40 l/min	
Capacités des réservoirs		
Carburant	47 I	
Capacité du réservoir hydraulique	30.30	
Cylindrée	2.20	
Liquide de refroidissement	7.60 l	
Carter de chaîne gauche	8.25	
Carter de chaîne droit	8.25	

1340R - Schémas d'encombrement







Équipements

Autres options	
Mise à niveau automatique sélectionnable 4	Option
Fonction de levage	
Hydraulique auxiliaire	Série
Tablier All-Tach®	Série
Fonctions secondaire	
Instrumentation complète	Série
Motorisation/Puissance	
Préchauffage du bloc moteur	Série
Pneumatiques	
Options pneus Camso	Option
Poste opérateur	
Avertisseur sonore	Option
Cabine ROPS FOPS niveau I	Série
Commandes manuelles/à pédale (Hand & Foot)	Option
Commandes T-Bar	Série
Matériau de réduction du bruit	Série
Siège à suspension mécanique	Série
Sécurité	
Alarme de recul	Option
Barre de retenue de l'opérateur	Série
Protection anti-vandalisme	Série
Système de sécurité Hydraloc®	Série
Éclairage	
Phares de travail - Avant et arrière	Série





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes