

Technisches Datenblatt :



1850RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	2398 kg
Operating Weight		4128 kg
Eigengewicht		4128 kg
Operating Capacity at 35% Tipping Load		839 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1199 kg
Tipping capacity		2398 kg
Gewicht und Abmessungen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4267 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3251 mm
Dump reach - Full height	r6	876 mm
Auskipwinkel bei voller Hubhöhe	a5	40.20 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2489 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	102.50 °
Overall Height to top of ROPS	h17	2103 mm
Overall length with bucket	l16	3754 mm
Overall Length without Bucket	l1	2921 mm
Specified Height	h31	1715 mm
Reach at Specified Height	r4	790 mm
Dump angle at specified height	a17	66.80 °
Carry Position	d5	208 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	31.60 °
Digging Position	h32	23 mm
Angle of Departure with STD Counterweight		30.40 °
Bodenfreiheit der Maschine	m4	318 mm
Track gauge	b10	1313 mm
Track Shoe Width	b20	320 mm
Crawler base	y2	1392 mm
Overall width less bucket	b1	1636 mm
Schaufelbreite	e1	1674 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2322 mm
Angle of Approach	a3	90 °
Grouser Height		25 mm
Track Type / Track Rollers / Roller Type		Rubber / 4 / Steel
Leistung		
Ground Speed - Single Speed		9.50 km/h
Ground Speed - Two Speed		14.20 km/h
Drawbar Pull/Tractive Effort		4635 kg
Bucket Breakout - Tilt Cylinder		2429 kg
Bucket Breakout - Lift Cylinder		2275 kg
Motor		
Marke		Yanmar
Motor Modell		4TNV98C-NMSL
Motor Type		Axial Piston with Planetary Gear Box Reduction
Gross Power / Power		51.70 kW @ 2500 rpm
Net Power / Power		51 kW / 2500 rpm
Max. Drehmoment		241 Nm
Nennleistung Verbrennungsmotor		69.30 Hp
Batterie		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		850 A
Alternator - Voltage / Ampere		14 V / 100 A
Tankkapazität		
Oil Pan Capacity		10.40 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters		41.60 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		91 l
Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters		13.30 l
Hubraum / Anzahl der Zylinder		3.30 l / 4
Sonstiges		
Ground Pressure		0.43 bar

1850RT - Maßzeichnung



Ausrüstung

Andere Optionen	
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Hubfunktion	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
Elektronische Anbaugerätesteuerung – 14-Pin-Steckverbinder	Optional
High-Flow-Zusatzhydraulik	Optional
IdealTrax® automatisches Raupenspannsystem	Standard
Power-A-Tach® Schnellwechselsystem	Optional
Zusatzhydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Automatisches Motorabschaltsystem	Standard
Dual-Luftfilter mit Indikator	Standard
Glühkerzen-Starthilfe	Standard
Hydrostatisches Zweigang-Antriebsystem	Standard
Kombi-Kühler & Hydraulikölkühler	Standard
Operator-Station	
Druckfestes Kabinengehäuse mit Klimaanlage	Optional
Fußgaspedal	Standard
IdealAccess™-Falttür	Optional
Luftgefederter Sitz	Optional
Multifunktionale Funktionsanzeige	Standard
Rearview Camera	Standard
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Sliding Side Windows	Standard
Swing-out Cab Door	Standard
Voll gefederter Sitz	Standard
Pneumatik	
Einzelflansch-Vorder-/Doppelflansch-Hinterleiträder	Standard
Gummibereiftes Raupenfahwerk	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Standard
Spezialfahwerk	Standard
Sicherheit	
Ausklappbarer Fußraum	Standard
Easy Manager	Standard
Mechanisches Hubzylinderschloss	Standard
Motorwamsystem mit Fehleranzeige	Standard
Rückfahrwarnrichtung	Standard
Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus	Standard



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes