

技術シート：

# 2550RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティアー		メートル単位
定格荷重	Q	3305 kg
作業時重量		5260 kg
機械質量		5260 kg
35%の転倒荷重での動作容量		1157 kg
50%の転倒荷重での動作容量		1652 kg
チップ容量		3305 kg
仕様		
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	4267 mm
ヒンジピンまでの高さ - 完全に持ち上げられた状態	h28	3251 mm
最大高 - ダンプリーチ	r6	876 mm
完全高でのダンプ・アングル	a5	41 °
ダンプ高-最大伸ばし時	h29	2489 mm
最大ロールバック角度 - 最大延伸時	a4	102.50 °
バケット付全長	l16	4008 mm
デバチャーアングル	a2	25 °
バケット無での全長	l1	3221 mm
指定された高さ	h31	1720 mm
指定された高さに到達する	r4	795 mm
指定された高さでのダンプ角度	a17	66.80 °
キャリアポジション	d5	208 mm
キャリアポジションでの最大ロールバック角度	a14	31.60 °
掘削位置	h32	13 mm
標準カウンタースバランス付時出発角度		25 °
最低地上高	m4	313 mm
トラックゲージ	b10	1313 mm
トラックシュー幅	b20	450 mm
クローラーベース	y2	1562 mm
全幅レスバケット	b1	1765 mm
バケット幅	e1	2131 mm
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	2499 mm
アプローチ角	a3	90 °
グラウザーの高さ		25 mm
トラックタイプ / トラックローラー / ローラータイプ		Rubber / 5 / Steel
性能		
バケットブレイクアウト-リフトシリンダー		8.50 km/h
走行速度-2スピード		12.10 km/h
ドローバーブル/牽引力		5649 kg
バケットブレイクアウト-チルトシリンダー		3803 kg
バケットブレイクアウト-リフトシリンダー		3373 kg
エンジン		
メーカー		Deutz
エンジンモデル		TD 3.6 L4
モータータイプ		Axial Piston Planetary Gear Box Reduction
グロス出力 / グロス出力 rpm		55.40 kW @ 2300 rpm
ネット出力 / ネット出力 rpm		52.70 kW / 2300 rpm
最大トルク		330 Nm
定格出力		74.29 Hp
バッテリー容量		12 V
温度でのコールドクランキングアンペア (CCA)		950 A
オルタネータ-電圧 / オルタネータ-電流		12 V / 120 A
油圧		
補助油圧		110 l/min
タンク容量		
オイルタンク容量		8.50 l
作動油タンク容量		52.20 l
燃料タンク容量		121.10 l
水冷タンク容量		23.10 l
排気量 / シリンダー		3.60 l / 4
騒音と振動		
環境騒音 (LwA)		106.10 dB
走行時の騒音レベル (LpA)		85.80 dB
その他		
接地圧		0.36 bar

## 装置

<b>その他オプション</b>	
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	オプション
<b>モーター化 / パワー</b>	
Engine Auto-Shutdown System	標準
インジェクター付きデュアルエレメントエアクリナー	標準
グロープラグ点火アシスト	標準
ラジエーター&油圧オイルクーラー	標準
高置遊星減速機	標準
二速液圧ドライブシステム	標準
馬力制御システム	標準
<b>安全</b>	
Easy Manager	標準
エラーディスプレイ付きエンジンアラートシステム	標準
ストレートトラッキング	標準
チルトアウトフットポッド	標準
バックアラーム	標準
機械式リフトシリンダロック	標準
予備アンチバンダリズムロック	標準
<b>昇降機能</b>	
Auxiliary Hydraulics	標準
High-Flow Auxiliary Hydraulics	オプション
IdealTrax®自動軌道張力調整システム	標準
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	オプション
オールタック・アタッチメント・マウント・システム	標準
電子アタッチメント制御・14ピンコネクタ	オプション
<b>空気力学</b>	
ゴム製トラック下部走行体システム	標準
シングルフランジフロント/デュアルフランジリアイドラ	標準
<b>運転席</b>	
Air suspension seat	オプション
IdealAccess®積み重ね式ドア	オプション
Rearview Camera	標準
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	標準
Sliding Side Windows	標準
Swing-out Cab Door	標準
エアコン付き加圧キャブ室内	オプション
フットスロットル	標準
可変速制御器、選択式ON&OFF	オプション
駆動反応調整器	標準
全サスペンションシート	標準
電子油圧ジョイスティック制御器	標準
複合機能表示画面	標準
<b>2次機能</b>	
Counterweight	標準
繊細下部走行体	標準



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes