Technisches Datenblatt:


1050RT






	1050RT Erstellt am 8. November 2025 um 22:39 UT
Kapazität	Metrisch
Einsatzgewicht	2141 kg
Leergewicht	1928 kg
Traglast bei 35% Kipplast	476 kg
Traglast bei 50% Kipplast	680 kg
Kipplast	1361 kg
Gewicht und Reifengröße	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 3650 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 2769 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 673.10 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 38 °
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	h29 2134 mm
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	a4 102°
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 1816 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16 2985 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1 2258 mm
Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	h31 1466 mm
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4 991 mm
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17 72 °
Position transportieren	d5 127 mm
Maximaler Rückkippwinkel am Boden	a14 32 °
Grabstellung	h32 0 mm
Startwinkel	35 °
Bodenfreiheit	m4 191 mm
Spurweite	b10 1039 mm
Kettenbreite	b20 250 mm
Laufwerkbasis	y2 1283 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1 1290 mm
Schaufelbreite	e1 1372 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18 1854 mm
Eindringwinkel	a3 90°
Steghöhe	25 mm
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Rubber / 4 / Steel
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	10.10 km/h
Anhängelast Zugmaul	1996 kg
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder	1346 kg
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder	1376 kg
Motor	Vannas
Hersteller	Yanmar 3TNV88C-KMSV
Motormodell	
Motortyp Motorloiotung (DS)	Radial Piston
Motorleistung (PS) Motorleistung (kW)	34.20 Hp 23.70 kW
	109.40 Nm
Max. Drehmoment Batterie	12 V
Kaltstart-Ampere bei Temperatur	800 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere	12 V / 55 A
Hydraulisch	12 V / 33 A
Zusatzhydraulik	55 l/min
Tankkapazität	33 I/IIIII
Oelsumpf Kapazität	5.87 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	301
Kraftstoff	361
Kühlmittel	6.62
Hubraum / Zylinderzahl	1.641/3
Läm und Vibrationen	1.041/0
Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	85.80 dB
Sonstiges	00.00 00
Bodendruck	0.33 bar
	0.00 bai

1050RT - Maßzeichnung







Ausstattung

Andere Optionen	
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Hubfunktion	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
IdealTrax® automatisches Raupenspannsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Automatisches Motorabschaltsystem	Optional
Doppelelement-Luftfilter mit Anzeige	Standard
Kombinierter Motor- + Hydraulikölkühler	Standard
Vorglüheinrichtung	Standard
Operator-Station	
Gaspedal	Standard
Mechanisch gefederter Sitz	Optional
Multifunktionsdisplay	Standard
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schwenkbare Kabinentür	Standard
Seitliche Schiebefenster	Standard
Pneumatik	
Laufwerksystem mit Gummiketten	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Standard
Spezifisches Fahrgestell	Standard
Sicherheit	
Easy Manager	Standard
Mechanische Hubzylindersperre	Standard
Motorwamsystem mit Fehleranzeige	Standard
Rückfahrwarneinrichtung	Standard
Vandalismusschutz	Standard





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes