

Technische fiche :

# 1050RT



Hoedanigheid		Metrisch
Bedrijfsgewicht		2141 kg
Leeg gewicht		1928 kg
Capaciteit bij 35% kipbelasting		476 kg
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		680 kg
Kiepvermogen		1361 kg
Gewicht en afmetingen		
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	3650 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2769 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	673.10 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	38 °
Dumphoogte - volledig omhoog	h29	2134 mm
Maximale terugrolhoek - volledig omhoog	a4	102 °
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	1816 mm
Totale lengte met bak	l16	2985 mm
Totale lengte zonder bak	l1	2258 mm
Opgegeven hoogte	h31	1466 mm
Bereik op gespecificeerde hoogte	r4	991 mm
Storhoek op gespecificeerde hoogte	a17	72 °
Positie dragen	d5	127 mm
Maximale terugrolhoek bij draagpositie	a14	32 °
Graafpositie	h32	0 mm
Vertrekhoek met STD-teengewicht		35 °
Bodemvrijheid machine	m4	191 mm
Spoorbreedte	b10	1039 mm
Spoorschoen breedte	b20	250 mm
Crawler basis	y2	1283 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1290 mm
Bakbreedte	e1	1372 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	1854 mm
Benaderingshoek	a3	90 °
Grouser Hoogte		25 mm
Type spoor / Looprollen / Type rol		Rubber / 4 / Staal
Prestatie		
Grondsnelheid - Enkele snelheid		10.10 km/h
Trekkraft/trekkraft		1996 kg
Laadbak Breakout - Kantelcilinder		1346 kg
Laadbak Breakout - Hefcilinder		1376 kg
Motor		
Merck		Yanmar
Motormodel		3TNV88C-KMSV
Motortype		Radial Piston
Motorvermogen (pk)		34.20 Hp
Motorvermogen (kW)		23.70 kW
Max. koppel		109.40 Nm
Batterij		12 V
Koudstartstroomsterkte bij temperatuur (CCA)		800 A
Alternator - Spanning / Generator - Ampère		12 V / 55 A
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		55 l/min
Tankinhoud		
Inhoud oliepan		5.87 l
Inhoud hydraulische tank		30 l
brandstof		36 l
Vloeistofkoel		6.62 l
Cilinderinhoud / Aantal cilinders		1.64 l / 3
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		101 dB
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		85.80 dB
Diverse		
Bodemdruk		0.33 bar

## 1050RT - Tekening met afmetingen



## Uitrusting

<b>Lifting function</b>	
All-Tach® Systeem voor Bevestiging van Accessoires	Standaard
Hulp hydrauliek	Standaard
IdealTrax® automatisch kettingspansysteem	Standaard
<b>Motorization/Power</b>	
Combinatie radiator en hydraulische oliekoeler	Standaard
Gloeibougies Startassistent	Standaard
Luchtfilter met dubbele elementen en indicator	Standaard
Motorsysteem met automatische uitschakeling	Optioneel
<b>Operator station</b>	
Beschermkap ROPS/FOPS Niveau II	Standaard
Multi-functioneel display scherm	Standaard
Schuivende zijramen	Standaard
Voetgaspedaal	Standaard
Volledig geveerde stoel	Optioneel
Zwenkbare Cabinedeur	Standaard
<b>Other options</b>	
Selecteerbare Zelfnivellerende Hydraulische Hefactie 4	Optioneel
<b>Pneumatics</b>	
Rubberen Loopwerk Systeem	Standaard
<b>Secondary functions</b>	
Specifiek Onderstel	Standaard
Tegengewicht	Standaard
<b>Veiligheid</b>	
Achternutrijalarm	Standaard
Bescherming tegen vandalisme	Standaard
Easy Manager	Standaard
Mechanische Hefcilindervergrendeling	Standaard
Motormanwaarschuwingssysteem met foutweergave	Standaard



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes