

Fiche technique :

# MLT 420-60 H

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrique
Max. capacity	Q	2000 kg
Max. lifting height	h3	4.35 m
Max. outreach		2.65 m
Reach at max. height		1 m
Breakout force with bucket		1886 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks)		4190 kg
Ground clearance	m4	0.26 m
Wheelbase	y	2.13 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.64 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.64 m
Front overhang		1.04 m
Overall width	b1	1.49 m
Overall cab width	b4	0.80 m
Overall height	h17	1.96 m
Tilt-down angle	a5	116 °
Tilt-up angle	a4	12 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.06 m
Standard tires		CAMSO - SKS532 - 12-16.5 145A2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Performances		
Lifting		5 s
Lowering		3.50 s
Extension		4.80 s
Retraction		3 s
Crowd		3.30 s
Dump		2.70 s
Engine		
Engine brand		Kubota
Engine nom		Stage V
Engine model		V2607-CR-E5B
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 2615 cm³
I.C. Engine power rating / Power		57 Hp / 42 kW
Max. torque / Engine rotation		174 Nm @1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		2850 daN
Reversible fan		Standard
Engine cooling system		2 radiators water + hydraulic oil
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		25 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front axle
Parking brake		Automatic negative parking brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		77 l/min - 235 bar
Tank capacities		
Hydraulic tank capacity		70 l
Fuel tank		60 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 nom		76 dB
Noise to environment (LWA)		104 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Tractor homologation		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 1)
Controls		JSM

## Optional tires tab


	Overall height	Overall width
ALLIANCE - A550 - 305/70 R16.5 141A5	1.96 m	1.48 m
TRELLEBORG - TH400 - 11LR16 130A8	1.97 m	1.49 m

## MLT 420-60 H - Schémas d'encombrement



## MLT 420-60 H - Abaques

Machine on tires with forks Metric





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes