

Karta danych technicznych :

# EP 16 EASY



Charakterystyka techniczna			Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EP 16 Easy
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny - Ołów
1.4	Typ obsługi		Piesz
1.5	Udźwig max.	Q	1600 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	980 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1415 mm
Weight			
2.1	Masa własna		493 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		755 kg / 1338 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		373 kg / 120 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Opaska poliuretanowa
3.2	Wymiary kół przednich		250 x 80
3.3	Wymiary kół tylnych		85 x 70
3.4	Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących		2 / 100 x 40
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych		1 / 2 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	540 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	370 mm
Dimensions			
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	85 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1770 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	620 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	740 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Szerokość z widelami	b5	540 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	20 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast	1831 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2031 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1556 mm
4.4	Wysokość podnoszenia	h3	125 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla	h14	1020 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14	1350 mm
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		30 mm/s / 45 mm/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		50 mm/s / 35 mm/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		8 % / 15 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwyltem
Silnik			
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.10 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		0.80 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 160 Ah
Pozostałe			
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 75 dB

## EP 16 Easy - Rysunek wymiarowy



## Wyposażenie

Standard
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes