

Technische fiche :

# EP 20 EASY



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EP 20 Easy
1.3	Stroombron		Elektrisch - Lood
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	2000 kg
1.6	Lastzwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	980 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1415 mm
Gewicht			
2.1	Eigen gewicht		515 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		868 kg / 1647 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		390 kg / 125 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Polyurethaan bandage
3.2	Afmetingen voorwielen		250 x 80
3.3	Afmetingen achterwielen		85 x 70
3.4	Aantal stabilisatorwielen / Grootte van de stabilisatorwielen		2 / 100 x 40
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen		1 / 2 / 2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	540 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	370 mm
Afmetingen			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	85 mm
4.19	Totale lengte	l1	1770 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	620 mm
4.21	Totale breedte	b1	740 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	540 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	20 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	1831 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2031 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1556 mm
4.4	Hefhoogte	h3	125 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min.	h14	1020 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1350 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		30 mm/s / 45 mm/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		50 m/s / 35 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		8 % / 15 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Vrijgave behandelen
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		1.10 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		0.80 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 180 Ah
Diverse			
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 75 dB

## EP 20 Easy - Tekening met afmetingen



## Uitrusting

Standaard
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes