

Ficha técnica :


EP 20 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas	Métrico
1.1	Fabricante	Manitou
1.2	Nome do modelo	EP 20 Easy
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução	Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	980 mm
1.9	Distância entre eixos	1415 mm
Weight		
2.1	Peso de serviço	515 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	868 kg / 1647 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	390 kg / 125 kg
Pneus		
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	250 x 80
3.3	Dimensões das rodas traseiras	85 x 70
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras	2 / 100 x 40
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras	1 / 2 / 2
3.6	Via dianteira	540 mm
3.7	Calibre da roda traseira	370 mm
Dimensions		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	85 mm
4.19	Comprimento total	1770 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	620 mm
4.21	Largura total	740 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	540 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	20 mm
4.33	Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	1831 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	2031 mm
4.35	Raio de viragem	1556 mm
4.4	Altura de elevação	125 mm
4.9	Altura do leme min.	1020 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	1350 mm
Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	30 mm/s / 45 mm/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)	50 m/s / 35 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga	8 % / 15 %
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletrromagnético
5.11	Travão de estacionamento	Travão de parque - Destragagem Manual
Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	1.10 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	0.80 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 180 Ah
Diversos		
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido	< 75 dB

EP 20 Easy - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turtoise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes