


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# EP 20 EASY



| Технические характеристики |   | Метрический |                          |
|----------------------------|---|-------------|--------------------------|
| 1.1                        | Производитель   |             | Manitou                  |
| 1.2                        | Наименование модели   |             | EP 20 Easy               |
| 1.3                        | Источник питания  |             | Электрический            |
| 1.4                        | Режим движения  |             | Ножное                   |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность                                    | Q           | 2000 kg                  |
| 1.6                        | Центр тяжести груза   | c           | 600 mm                   |
| 1.8                        | Расстояние от центра передней оси довил                         | x           | 980 mm                   |
| 1.9                        | Колесная база   | y           | 1415 mm                  |
| Вес                        |   |             |                          |
| 2.1                        | Снаряженная масса   |             | 515 kg                   |
| 2.2                        | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)   |             | 868 kg / 1647 kg         |
| 2.3                        | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) |             | 390 kg / 125 kg          |
| Шины                       |   |             |                          |
| 3.1                        | Шины  |             | Полиуретановые           |
| 3.2                        | Размеры передних колес  |             | 250 x 80                 |
| 3.3                        | Размеры задних колес  |             | 85 x 70                  |
| 3.4                        | Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес    |             | 2 / 100 x 40             |
| 3.5.2                      | Количество ведущих колес / передних колес / задних колес        |             | 1 / 2 / 2                |
| 3.6                        | Датчик передних колес   | b10         | 540 mm                   |
| 3.7                        | Расстояние между задними колесами                               | b11         | 370 mm                   |
| Габаритные размеры         |   |             |                          |
| 4.15                       | Высота грузовых вилок в опущенном положении                     | h13         | 85 mm                    |
| 4.19                       | Общая длина   | l1          | 1770 mm                  |
| 4.20                       | Длина до основания вилок  | l2          | 620 mm                   |
| 4.21                       | Общая ширина  | b1          | 740 mm                   |
| 4.22                       | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок                       | s / e / l   | 64 mm x 170 mm x 1150 mm |
| 4.25                       | Ширина по вилам   | b5          | 540 mm                   |
| 4.32                       | Дорожный просвет в центре колесной базы                         | m2          | 20 mm                    |
| 4.33                       | Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200                   | Ast         | 1831 mm                  |
| 4.34                       | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                     | Ast         | 2031 mm                  |
| 4.35                       | Радиус поворота   | Wa          | 1556 mm                  |
| 4.4                        | Высота подъема  | h3          | 125 mm                   |
| 4.9                        | Высота рукояти в опущенном положении                            | h14         | 1020 mm                  |
| 4.9                        | Высота рукояти в поднятом положении                             | h14         | 1350 mm                  |
| Производительность         |   |             |                          |
| 5.1                        | Скорость движения (с грузом / без груза)                        |             | 6 km/h / 6 km/h          |
| 5.2                        | Скорость подъема (с грузом / без груза)                         |             | 30 mm/s / 45 mm/s        |
| 5.3                        | Скорость опускания (с грузом / без груза)                       |             | 50 m/s / 35 m/s          |
| 5.7                        | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза                     |             | 8 % / 15 %               |
| 5.10                       | Рабочий тормоз  |             | Электromагнитный         |
| 5.11                       | Стояночный тормоз   |             | Ручная разблокировка     |
| Двигатель                  |   |             |                          |
| 6.1                        | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)                      |             | 1.10 kW                  |
| 6.2                        | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%            |             | 0.80 kW                  |
| 6.3                        | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 А, В, С                |             | DIN 43535-B              |
| 6.4                        | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи                        |             | 24 V / 180 Ah            |
| Разное                     |   |             |                          |
| 8.4                        | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине   |             | < 75 dB                  |

## EP 20 Easy - габаритный чертеж



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта