

Fiche technique :

# **KLEOS EB 250 D25**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques			Métrique		
1.1	Fabricant				Manitou
1.2	Modèle				EB 250 D25
1.3	Source d'alimentation				Électrique
1.4	Type de conduite				Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q			250 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c			250 mm
Poids					
2.1	Poids de la machine sans outils				170 kg
Roues					
3.1	Type de roues				Nylon
3.2	Dimensions roues avant				2x (75x65)
3.3	Dimensions roues arrière				2x (150x50)
Dimensions					
4.2	Hauteur du mât abaissé		h1		1815 mm
4.5	Hauteur mât déployé		h4		3055 mm
4.19	Longueur hors-tout		l1		1032 mm
4.20	Longueur au talon des fourches		l2		571 mm
4.21	Largeur hors tout		b1		710 mm
4.25	Ecartement des fourches		b5		529 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement		m2		40 mm
Performances					
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)				0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Frein de parking				Mécanique
Moteur					
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie				12 V / 110 Ah
7.2	Puissance				1.20 kW
Divers					
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053				65 dB

### Kleos EB 250 D25 - Schémas d'encombrement



### Caractéristiques des outils

Outil 250 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Poids kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

# Outils





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes