

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **KLEOS EB 500 D18**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики |   |    | Метрический |  |                             |
|----------------------------|---|----|-------------|--|-----------------------------|
| 1.1                        | Производитель                                     |    |             |  | Manitou                     |
| 1.2                        | Наименование модели                               |    |             |  | Kleos EB 500 D18            |
| 1.3                        | Источник питания                                  |    |             |  | Электротехнический - Свинец |
| 1.4                        | Режим движения                                    |    |             |  | Ножное                      |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность                      | Q  |             |  | 500 kg                      |
| 1.6                        | Центр тяжести груза                               | c  |             |  | 250 mm                      |
| Вес                        |   |    |             |  |                             |
| 2.1                        | Вес машины без навесного оборудования             |    |             |  | 220 kg                      |
| Шины                       |   |    |             |  |                             |
| 3.1                        | Шины  |    |             |  | Нейлоновые                  |
| 3.2                        | Размеры передних колес                            |    |             |  | 2x (75x65)                  |
| 3.3                        | Размеры задних колес                              |    |             |  | 2x (150x50)                 |
| Габаритные размеры         |   |    |             |  |                             |
| 4.2                        | Высота с опущенной мачтой                         | h1 |             |  | 1600 mm                     |
| 4.5                        | Высота с выдвинутой мачтой                        | h4 |             |  | 2490 mm                     |
| 4.19                       | Общая длина                                       | l1 |             |  | 1300 mm                     |
| 4.20                       | Длина до основания вил                            | l2 |             |  | 575 mm                      |
| 4.21                       | Общая ширина                                      | b1 |             |  | 710 mm                      |
| 4.25                       | Ширина по вилам                                   | b5 |             |  | 519 mm                      |
| 4.32                       | Дорожный просвет в центре колесной базы           | m2 |             |  | 35 mm                       |
| Производительность         |   |    |             |  |                             |
| 5.2                        | Скорость подъема (с грузом / без груза)           |    |             |  | 0.07 m/s / 0.07 m/s         |
| 5.3                        | Скорость опускания (с грузом / без груза)         |    |             |  | 0.10 m/s / 0.10 m/s         |
| 5.11                       | Стояночный тормоз                                 |    |             |  | Механический                |
| Двигатель                  |   |    |             |  |                             |
| 6.4                        | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи          |    |             |  | 12 V / 110 Ah               |
| Разное                     |   |    |             |  |                             |
| 8.4                        | Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053 |    |             |  | 65 dB                       |

### Kleos EB 500 D18 - габаритный чертеж



### Характеристики мачт

| Инструмент 500 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1   | A2   | B    | B1  | C   | D   | E  | E1  | E2  | F | Вес |    |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|----|
|                   | kg                              |                     |      |      |      |     |     |     |    |     |     |   |     | mm |
| EPE 500           | 500                             | 350                 | 700  | 715  | 50   | -   | -   | 252 | -  | -   | -   | - | 320 | 30 |
| FA 500            | 500                             | 350                 | 700  | 745  | -    | 250 | 680 | 45  | 60 | 30  | -   | - | 720 | 54 |
| FR 500            | 500                             | 600                 | 1150 | 1177 | 560  | 200 | 315 | 85  | -  | 70  | -   | - | 700 | 68 |
| FUT 500           | 300                             | 600                 | 795  | 650  | 1057 | 350 | 650 | 245 | -  | 240 | 631 | - | -   | 92 |
| PLF 500           | 500                             | 350                 | 700  | 727  | 600  | -   | -   | 280 | -  | 91  | -   | - | 630 | 50 |
| POT 500           | 250                             | 600                 | 625  | 652  | 50   | -   | -   | 150 | -  | -   | -   | - | 320 | 25 |

# Tools

EPE 500



FA 500




FR 500



FUT 500



PLF 500



POT 500



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта