

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **KLEOS EB 500 D18**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics |   |    | Метрический |                     |
|---------------------------|---|----|-------------|---------------------|
| 1.1                       | Manufacturer  |    |             | Manitou             |
| 1.2                       | Model Name  |    |             | EB 500 D18          |
| 1.3                       | Power source  |    |             | Electrical          |
| 1.4                       | Operator type   |    |             | Pedestrian          |
| 1.5                       | Max. capacity   | Q  |             | 500 kg              |
| 1.6                       | Load center of gravity                                  | c  |             | 250 mm              |
| Weight                    |   |    |             |                     |
| 2.1                       | Overall weight without tools                            |    |             | 220 kg              |
| Wheels                    |   |    |             |                     |
| 3.1                       | Tires type  |    |             | Nylon               |
| 3.2                       | Dimensions of front wheels                              |    |             | 2x (75x65)          |
| 3.3                       | Dimensions of rear wheels                               |    |             | 2x (150x50)         |
| Dimensions                |   |    |             |                     |
| 4.2                       | Mast lowered height                                     | h1 |             | 1600 mm             |
| 4.5                       | Mast extended height                                    | h4 |             | 2490 mm             |
| 4.19                      | Overall length  | l1 |             | 1300 mm             |
| 4.20                      | Length to face of forks                                 | l2 |             | 575 mm              |
| 4.21                      | Overall width   | b1 |             | 710 mm              |
| 4.25                      | Fork spread   | b5 |             | 519 mm              |
| 4.32                      | Ground clearance at centre of wheelbase                 | m2 |             | 35 mm               |
| Performances              |   |    |             |                     |
| 5.2                       | Lifting speed (laden / unladen)                         |    |             | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3                       | Lowering speed (laden / unladen)                        |    |             | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11                      | Parking brake   |    |             | Mecanic             |
| Engine                    |   |    |             |                     |
| 6.4                       | Battery voltage / capacity                              |    |             | 12 V / 110 Ah       |
| 7.2                       | Power   |    |             | 1.20 kW             |
| Miscellaneous             |   |    |             |                     |
| 8.4                       | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 |    |             | 65 dB               |

### Kleos EB 500 D18 - габаритный чертеж



### Характеристики мачт

| Инструмент 500 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1   | A2   | B    | B1  | C   | D   | E  | E1  | E2  | F   | Вес |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|                   | kg                              |                     |      |      |      |     |     |     |    |     |     |     |     |
| EPE 500           | 500                             | 350                 | 700  | 715  | 50   | -   | 252 | -   | -  | -   | -   | 320 | 30  |
| FA 500            | 500                             | 350                 | 700  | 745  | -    | 250 | 680 | 45  | 60 | 30  | -   | 720 | 54  |
| FR 500            | 500                             | 600                 | 1150 | 1177 | 560  | 200 | 315 | 85  | -  | 70  | -   | 700 | 68  |
| FUT 500           | 300                             | 600                 | 795  | 650  | 1057 | 350 | 650 | 245 | -  | 240 | 631 | -   | 92  |
| PLF 500           | 500                             | 350                 | 700  | 727  | 600  | -   | -   | 280 | -  | 91  | -   | 630 | 50  |
| POT 500           | 250                             | 600                 | 625  | 652  | 50   | -   | -   | 150 | -  | -   | -   | 320 | 25  |

# Tools

EPE 500



FA 500



FR 500



FUT 500



PLF 500



POT 500





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта