

Technisches Datenblatt :


MLA 3-25 H




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		1270 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		1115 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		965 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		845 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2836 mm
Gewicht und Relfengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		2170 kg
Radstand	y	1650 mm
Gesamtbreite der Kabine	b4	991 mm
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2258 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	479 mm
Haubenhöhe	h40	1405 mm
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3696 mm
Knickwinkel	a19	45 °
Maximaler Oszillationswinkel		11 °
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	4154 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1100 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3458 mm
Überhang hinten	c6	995 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	42 °
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	h29	2126 mm
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	a4	48 °
Grabstellung	h32	-79 mm
Bodenfreiheit	m4	320 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	3246 mm
Wenderadius - Ohne Schaufel	b14	2767 mm
Schürftiefe der Schaufel	h42	2655 mm
Breite der Spur (Radmitte)	b29	836 mm
Anbaugerät Drehpunkt		103 mm
Höhe des Bodens in der Mitte der Achse	m8	214 mm
Schaufelbreite	e1	1520 mm
Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	m3	669 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2520 mm
Motor		
Hersteller		Perkins
Motormodell		403J-17
Motormorm		Stage V
Zylinderzahl		3
Motorleistung (PS / kW)		24.70 Hp / 18.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		85 Nm / 1800 rpm
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wassergekühlt
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		20 km/h
Feststellbremse		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		30 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)		30 l/min
Tankkapazität		
Hydrauliköl		24 l
Kraftstoff		45 l

MLA 3-25 H - Maßzeichnung





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes