

Technisches Datenblatt :


MLA 3-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Static tipping load with bucket (straight)		1270 kg
Static tipping load with bucket (full turn)		1115 kg
Static tipping load with forks (straight)		965 kg
Static tipping load with forks (full turn)		845 kg
Max. height of bucket pivot point	h35	2836 mm
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy		2170 kg
Wheelbase	y	1650 mm
Overall cab width	b4	991 mm
Overall height with 4 posts canopy	h38	2258 mm
Dump reach - Full height	r6	479 mm
Hood Height	h40	1405 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3696 mm
Articulation angle	a19	45 °
Maximum oscillation angle		10 °
Overall length with bucket	l16	4154 mm
Overall width less bucket	b1	1100 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3458 mm
Rear overhang	c6	995 mm
Dump angle - Fully raised	a5	42 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2126 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	48 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	49 °
Digging Position	h32	-79 mm
Ground clearance	m4	320 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	3246 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2767 mm
Ground Plane to Bucket Edge Height	h42	2655 mm
Tread width (wheel center)	b29	836 mm
Attachment Pivot Clearance		103 mm
Height from ground to axle center	m8	214 mm
Bucket Width	e1	1520 mm
Front Wheel Center to Pivot Pin	m3	669 mm
Height to Hinge Pin – Fully Raised	h28	2520 mm
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine model		403J-17
Engine norm		Stage V
Number of cylinders		3
I.C. Engine power rating / Power		24.70 Hp / 18.40 kW
Max. torque / Engine rotation		85 Nm / 1800 rpm
Engine cooling system		Water
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		20 km/h
Service brake		Inching Brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		30 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)		30 l/min
Tank capacities		
Hydraulic oil		24 l
Fuel tank		45 l

MLA 3-25 H - Maßzeichnung



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes