

Technisches Datenblatt :

MLA 4-50 H-C



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus) | | 1765 kg |
| Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung) | | 1550 kg |
| Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus) | | 1310 kg |
| Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung) | | 1150 kg |
| Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts | h35 | 2488 mm |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten | | 2246 kg |
| Radstand | y | 1650 mm |
| Gesamtbreite der Kabine | b4 | 991 mm |
| Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten | h38 | 2258 mm |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 344 mm |
| Haubenhöhe | h40 | 1405 mm |
| Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 3310 mm |
| Knickwinkel | a19 | 45 ° |
| Maximum oscillation angle | | 11 ° |
| Overall length with bucket | l16 | 4279 mm |
| Overall width less bucket | b1 | 1100 mm |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 3583 mm |
| Überhang hinten | c6 | 1120 mm |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 39 ° |
| Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe | h29 | 2126 mm |
| Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe | a4 | 50 ° |
| Grabstellung | h32 | -79 mm |
| Bodenfreiheit | m4 | 320 mm |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 3246 mm |
| Clearance Radius - Less bucket | b14 | 2767 mm |
| Höhe Standebene bis Schaufelkante | h42 | 2655 mm |
| Tread width (wheel center) | b29 | 836 mm |
| Anbaugerät Drehspielraum | | 103 mm |
| Height from ground to axle center | m8 | 214 mm |
| Schaufelbreite | e1 | 1520 mm |
| Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen | m3 | 669 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 2520 mm |
| Motor | | |
| Marke | | Perkins |
| Motomodell | | 403J-E17T |
| Motomorm | | Stage V |
| Zylinderzahl | | 3 |
| Motorleistung (PS / kW) | | 48 Hp / 36 kW |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 166 Nm / 1600 rpm |
| Motor Kühlsystem (wassergekühlt) | | Wasser |
| Getriebe | | |
| Typ | | Hydrostatisch |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | | 2 / 2 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren) | | 20 km/h |
| Max. travel speed (in option) (may vary according to applicable regulations) | | 30 km/h |
| Betriebsbremse | | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels |
| Hydraulisch | | |
| Typ Hydraulikpumpe | | Zahnradpumpe |
| Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck | | 60 l/min / 207 bar |
| High-Flow Option (l/min) | | 60 l/min |
| Tankkapazität | | |
| Hydrauliköl | | 48 l |
| Kraftstofftankinhalt | | 35 l |

MLA 4-50 H-C - Maßzeichnung





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes