Fiche technique:

MLA 4-50 H-C





		ent cree le 16 décembre 2025 à 01:58
Capacités		Métrique
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)		1765 kg
apacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)		1550 kg
apacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)		1310 kg
apacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)		1150 kg
lauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	2488 mm
oids et dimensions		
oids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points		2246 kg
mpattement	у	1650 mm
argeur hors tout cabine	b4	991 mm
auteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2258 mm
éport à hauteur totale et déversé	r6	344 mm
auteur du capot	h40	1405 mm
auteur de travail - levé complètement	h27	3310 mm
ngle d'articulation	a19	45 °
ngle d'oscillation maximum	a15	11 °
	116	4279 mm
ongueur hors-tout avec godet		
argeur hors tout sans godet	b1	1100 mm
ongueur hors-tout sans godet	12	3583 mm
urplomb arrière	c6	1120 mm
ngle de déversement levée complètement	a5	39 °
auteur de déversement levée complètement	h29	2126 mm
ngle de cavage maximum - levée complètement	a4	50 °
osition d'excavation	h32	-79 mm
arde au sol	m4	320 mm
ayon de braquage - Avant avec godet	b18	3246 mm
ayon de braquage - Sans godet	b14	2767 mm
auteur de levage sous godet	h42	2655 mm
argeur de la voie (centre de la roue)	b29	836 mm
istance sol / axe d'articulation		103 mm
auteur du sol au centre de l'essieu	m8	214 mm
argeur du godet	e1	1520 mm
Centre des roues avant à l'axe de pivotement	m3	669 mm
lauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	2520 mm
loteur		
larque du moteur		Perkins
lodèle du moteur		403J-E17T
orme moteur		Stage V
ombre de cylindres		3
uissance moteur (CV / kW)		48 ch / 36 kW
ouple max. / Régime moteur		166 Nm / 1600 tr/min
ystème de refroidissement		Eau
ransmission		
ype de transmission		Hydrostatique
ombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
itesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		20 km/h
itesse de déplacement (en option) (peut varier selon la réglementation applicable)		30 km/h
		Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avai
rein de service		agissant sur les 4 roues
ydraulique		
pe de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
ébit hydraulique - Pression hydraulique		60 I/min / 207 bar
ption haut débit (l/min)		60 l/min
apacités des réservoirs		
luile hydraulique		48 I

MLA 4-50 H-C - Schémas d'encombrement







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes