

Scheda tecnica :

MLT 730-115 V CP




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrico
Max. capacity	Q	3000 kg
Max. lifting height	h3	6.75 m
Max. outreach		4.35 m
Reach at max. height		1.30 m
Breakout force with bucket		4633 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks)		6820 kg
Ground clearance	m4	0.28 m
Wheelbase	y	2.69 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	5.08 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.93 m
Front overhang		1.55 m
Overall width	b1	2.06 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Overall height	h17	2.14 m
Tilt-down angle	a5	133 °
Tilt-up angle	a4	13 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.65 m
Standard tires		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Performances		
Lifting		5.80 s
Lowering		5.70 s
Extension		6.60 s
Retraction		3.80 s
Crowd		3 s
Dump		2.50 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine norm		Stage V
Engine model		TCD 3.6 L4
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 3621 cm³
I.C. Engine power rating / Power		116 Hp / 85 kW
Max. torque / Engine rotation		460 Nm @1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		5850 daN
Reversible fan		Standard
Engine cooling system		4 radiators (water + intercooler + oil + fuel)
HVO validated (according to EN 15940 standard)		SI
Transmission		
Transmission type		M-Varioshift
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		38 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front axle
Parking brake		Manual
Service brake		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		106 l/min - 250 bar
Flow sharing distributor		Option
Tank capacities		
Fuel tank		78 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		13 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		73 dB
Noise to environment (LwA)		106 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Tractor homologation		Tractor homologation
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 2 cab
Controls		JSM

Optional tires tab

Optional tires	Overall height	Overall width
ALLIANCE - A331 - 500/45-20 159A8	2.10 m	2.20 m
MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8	2.18 m	2.06 m
MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8	2.14 m	2.06 m

MLT 730-115 V CP - Disegno quotato





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes