Fiche technique:

MLT 635-140 V+ (51)





MLT		
Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	3500 kg
Hauteur de levage max.	h3	6.08 m
Déport maximal Principle de la constant de la const		3.20 m
Déport à hauteur max.		0.60 m
Effort d'arrachement au godet		5441 daN
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches)		7600 kg
Garde au sol	m4	0.42 m
Empattement	у	2.60 m
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	4.66 m
Longueur hors tout au tablier (sans crochet d'attelage)	13	4.50 m
Porte-à-faux avant		1.11 m
Largeur hors tout	b1	2.39 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Hauteur hors tout	h17	2.38 m
Angle de déversement	a5	134 °
Angle de cavage	a4	12 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.77 m
Pneus standards		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		Manicrab, 2 roues directrices, 4 roues directrices,
Performances		Mode crabe
Levage		6.80 s
Descente		6.80 s
Sortie de télescope		4.50 s
Rentrée de télescope		4.70 s
Cavage		2.90 s
Déversement		2.50 s
Moteur		2.30 \$
Marque du moteur		Deutz
·		
Nome moteur		Stage V / Tier 4 Final
Modèle du moteur		TCD 3,6 L4
Nombre de cylindrée		4 - 3621 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		136 ch / 100 kW
Couple max. / Régime moteur		500 Nm @1600 tr/min
Effort de traction en charge		6600 daN
Force de traction (à vide)		7280 daN
Système de décolmatage automatique des radiateurs		Standard
Système de refroidissement	4 radiateurs (eau + air + huile hydraulique + huil transmission)	
Validé HVO (selon la nome EN 15940)		Oui
Transmission		
Type de transmission		M-Vario Plus
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		40 km/h
Blocage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur le pont avant
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avan
Frein de service		et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		170 I/min - 270 bar
Distributeur "flow sharing"		Standard
Capacités des réservoirs		
Capacité du réservoir hydraulique		135 I
Carburant		120 I
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		10 I
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		72 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		105 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s ²
Divers		
Homologation tracteur		Homologation tracteur
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2


Tableau des pneus optionnels

ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	

Hauteur hors tout	
2.37 m	
2.36 m	
2.37 m	
2.38 m	


Largeur hors tout		
2.40 m		
2.41 m		

MLT 635-140 V+ (S1) - Schémas d'encombrement



MLT 635-140 V+ (S1) - Abaques

Machine sur pneus avec fourches







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes