

Technisches Datenblatt :

MLT 961-160 V+ L




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Max. Tragkraft	Q	6000 kg	
Max. Hubböhe	h3	9 m	
Max. Reichweite		5.30 m	
Reichweite bei max. Höhe		1.10 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		7300 daN	
Gewicht und Abmessungen			
Eigengewicht (mit Gabel)		11950 kg	
Bodenfreiheit	m4	0.45 m	
Radstand	y	3 m	
Gesamtlänge (mit Kupplung)	l11	6.10 m	
Gesamtlänge (ohne Kupplung)	l3	5.97 m	
Überhang vorne		1.65 m	
Gesamtbreite	b1	2.48 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.99 m	
Gesamthöhe	h17	2.55 m	
Abwärtsneigungswinkel	a5	135 °	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	12 °	
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	4.30 m	
Reifenmodelle		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Steering mode		Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang	
Niveaualage Regler	a9	7 °	
Leistung			
Heben		8.50 s	
Senken		6.50 s	
Teleskop ausfahren		7 s	
Teleskop einfahren		6 s	
Ankippzeit		3.80 s	
Auskippzeit		3.60 s	
Motor			
Marke		Yanmar	
Motormorm		Stage V / Tier 4 Final	
Motormodell		4TN107FTT-5MUF	
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³	
Motorleistung (PS / kW)		156 Hp / 115 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		805 Nm @1350 rpm	
Zugkraft		9700 daN	
Umkehrlüfter		Standard	
Motorkühlungssystem (wassergekühlt)		3 Kühler Wasser + Luft + Ölübertragung	
Getriebe			
Typ		M-Vario Plus	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		40 km/h	
Feststellbremse		Automatische negative Parkbremse	
Betriebsbremse		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Verstellpumpe	
Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		200 l/min - 270 bar	
Strömungsteiler		Standard	
Tankkapazität			
Kapazität des Hydraulikölbehälters		180 l	
Kraftstoff		142 l	
Abgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		21.50 l	
Lärm und Vibrationen			
Innenrauschpegel (Ipa), getestet gemäß Norm NF EN 12053		69 dB	
Umgebungsgeräusch (LwA)		105 dB	
Vibrationswert an Händen/Armen		2.50 m/s²	
Sonstiges			
Zulassung des traktors		Zulassung des traktors	
Kabinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine	
Steuerungen		JSM	

Optionale Reifentabelle


	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - EM L-3/E3 - 17.5 R25	-	-
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	-	-
MICHELIN - XHA - 17.5 R25	-	-
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	-	-
MITAS - EM60 - 17.5 R25	-	-
NOKIAN - TRI STEEL - 500/70 R24 164A8	-	-
SOLIDAIR - SOLIDAIR TLH - 14.00 R24	-	-
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	-	-
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	-	-

MLT 961-160 V+ L - Maßzeichnung



MLT 961-160 V+ L - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes