

Ficha técnica :

# MRT 1645 75

**VISION**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.		4500 kg
Altura de elevación máx		15.80 m
Alcance máx		13.50 m
Peso y dimensión		
Longitud total (con horquillas)	l1	7.58 m
Longitud hasta cara de las horquillas	l2	6.38 m
Anchura total	b1	2.42 m
Altura total	h17	3.04 m
Anchura total de la cabina	b4	0.96 m
Distancia al suelo	m4	0.37 m
Distancia entre ejes	y	2.43 m
Ángulo de volteo	a4	12 °
Ángulo de vertido	a5	105 °
Rotación de torreta		400 °
Peso		13305 kg
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Neumáticos		
Modelos de los neumáticos		405/70-20
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Modo de dirección		Dirección de 2 ruedas, Dirección de 4 ruedas, Modo oblicuo
Estabilizadores		
Tipo de estabilizadores		Tipo de ala
Mandos con estabilizadores		Mandos de estabilizadores individuales o simultáneos
Motor		
Marca		Deutz
Norma del motor		Etapa V / Nivel 4
Modelo de motor		TCD 3.6 L4
Potencia del motor I.C. / Potencia		75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Engine rotation (min)		405 Nm @ 1300 rpm
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 3620 cm³
Sistema de refrigeración del motor		Refrigeración por agua
Circuito eléctrico		
Número de baterías / Batería		2 x 12 V
12V Capacidad de la batería		120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante / atrás)		2 / 2
Max. travel speed		25 km/h
Esfuerzo de tracción		9400 daN
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Rendimiento		
Pendiente con carga / en vacío		44.50 % / 44.50 %
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba Load sensing
Caudal hidráulico		116 l/min
Presión hidráulica		275 bar
Capacidad del tanque		
Aceite de motor		11 l
Capacidad del depósito de carburante		130 l
Ruido y vibración		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		68 dB
Ruido en el entorno (LWA)		104 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²
Vaños		
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Mandos		2 Joysticks
Certificación de cabina		Cabina ROPS - FOPS nivel 2
Sistema de reconocimiento de accesorios (E-Reco)		estándar


## MRT 1645 75 - Diagrama dimensional




Otros datos		Métrico
Longitud de marco	l14	4.67 m
Distancia entre ejes	y	2.43 m
Distancia al suelo	m4	0.37 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	2.50 m
Ángulo de volteo	a4	12°
Ángulo de vertido	a5	105°
Longitud total en los estabilizadores	l12	4.41 m
Radio de giro exterior	Wa1	3.92 m
Anchura total estabilizadores desplegados	b7	4.01 m
Altura total	h17	3.04 m
Distancia al suelo debajo de los neumáticos delanteros, sobre los estabilizadores	m5	0.18 m

## MRT 1645 75 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas



Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas






Rotación sobre estabilizadores bajados con plataforma de 365 kg



Rotación sobre estabilizadores bajados, con plataforma de 1.000 kg





**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes