

技術シート：

MRT 1645 75


VISION



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
定格荷重		4500 kg	
最大地上揚程		15.80 m	
最大作業半径		13.50 m	
仕様			
全長 フォーク付	I1	7.58 m	
車体長さ フォーク前面まで	I2	6.38 m	
全幅	b1	2.42 m	
全高	h17	3.04 m	
キャブ幅	b4	0.96 m	
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1	3.92 m	
最低地上高	m4	0.37 m	
ホイールベース	y	2.43 m	
フォークの角度	a4	12 °	
フォークの角度 下	a5	105 °	
タレット回転		400 °	
重量		13305 kg	
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm	
ホイール			
標準タイヤ		405/70-20	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2	
ステアリングモード		2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード	
スタビライザ			
スタビライザータイプ		翼の種類	
スタビライザー制御		スタブのコマンドは、個別または同時	
エンジン			
メーカー		Deutz	
エンジン排出ガス規制		Stage V, Tier 4	
エンジンモデル		TCD 3.6 L4	
エンジン出力 (馬力 / kW)		75 Hp / 55.40 kW	
最大トルク / エンジン回転数 每分		405 Nm @ 1300 rpm	
シリンダー - 排気量		4 - 3620 cm³	
エンジンクーリングシステム		水冷	
Electric circuit			
バッテリー数 / バッテリー容量		2 x 12 V	
12V バッテリー容量		120 Ah	
バッテリー起動電流		850 A	
トランスマッision			
変速装置		ハイドロマチック	
変速段数 前方 / 変速段数 後方		2 / 2	
最大走行速度		25 km/h	
下昇速度 負荷 / 無負		9400 daN	
駐車ブレーキ		自動ネガティブ パーキングブレーキ	
制動ブレーキ		前後アクスルの油膜式マルチディスクブレーキ	
性能			
登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		44.50 % / 44.50 %	
油圧			
油圧ポンプタイプ		ロードセンシング・ポンプ	
油圧システム		116 l/min	
油圧		275 bar	
タンク容量			
エンジンオイル容量		11 l	
燃料		130 l	
騒音と振動			
走行時の騒音レベル LpA		68 dB	
環境騒音 (LwA)		104 dB	
手/腕に伝わる振動		2.50 m/s²	
その他			
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2	
操作		ジョイスティック	
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2	
アタッチメント認識システム E-Reco		標準	

MRT 1645 75 - 寸法図




その他データ

フレーム長
ホイールベース
最低地上高
カウンターウエイトオフセット °タレット
スタビライザー使用時全長
スタビライザー伸長時の全幅
スタビライザー使用時の前輪最低地上高


メートル単位
l14
y
m4
a7
l12
b7
m5

MRT 1645 75 - 作業範囲図



スタビライザー未使用時フォーク - メートル法





スタビライザー使用時フォーク - メートル法





スタビライザー使用時 5000kg ウィンチ - メートル法 スタビライザー使用時 4000kg ジブ メートル法



スタビライザー使用時 1500kg ウィンチ メートル法 スタビライザー使用時 5000kg フック メートル法



スタビライザー使用時 365kg アクセスプラットフォーム - メートル法 オーム - メートル法





MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes