Ficha técnica :

MT-X 420 H






	MT-X 420 H Cr	мт-х 420 н Creado el 30 de octubre de 2025, 6:22 U	
Capacidad		Métrico	
Capacidad de elevación máx.		2000 kg	
Ntura de elevación máx		4.35 m	
lcance máx		2.65 m	
uerza de arranque con cuchara		1886 daN	
eso y dimensión		1000 uu.1	
ongitud total al tablero de horquillas	l11	3.58 m	
inchura total	b1	1.49 m	
Itura total	h17	1.97 m	
istancia entre ejes	У	2.13 m	
istancia al suelo	m4	0.24 m	
nchura total de la cabina	b4	0.79 m	
ngulo de volteo	a4	12 °	
ngulo de vertido	a5	116°	
adio de giro exterior	Wa1	2.98 m	
eso sin carga (con horquillas)		4190 kg	
eso		4260 kg	
quipamientos de rueda		Neumático	
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
endimiento	., ., .		
ubida		5 s	
ajada		3.50 s	
alida del telescopio		4.80 s	
etracción		3 s	
avado		3.30 s	
ertido entido en		2.70 s	
fotor			
farca		Kubota	
lorma del motor		Fase IIIA	
Contenido máximo de azufre del combustible		500 ppm	
fodelo de motor		V2607	
º de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 2615 cm ³	
otencia del motor (CV/kW)		49 Hp / 36 kW	
ar máx. / Rotación del par de motor		170 Nm @ 1600 rpm	
sfuerzo de tracción		2850 daN	
ransmisión		2000 dailt	
ipo de transmisión		Hidrostático	
		2 / 2	
úmero de marchas (hacia delante / atrás)			
elocidad máxima de desplazamiento		25 km/h	
elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h	
reno de aparcamiento		Freno de mano negativo automático	
reno de servicio		Freno de disco en el eje cardán	
idráulico			
ipo de bomba		Bomba de engranajes	
audal hidráulico / Presión hidráulica		78 l/min-235 bar	
apacidad del tanque			
ceite de motor		10.20 l	
ceite hidráulico		70 I	
apacidad del depósito de carburante		60 I	
uido y vibración			
uido en el puesto de conducción (LpA)		76 dB	
uido en el entomo (LwA)		104 dB	
braciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²	
arios			
uedas directrices (delanteras / traseras)		2/2	
uedas motrices (delanteras / traseras)		2/2	
eguridad / Certificación de cabina		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1	
Mandos		JSM	


MT-X 420 H - Diagrama dimensional





MT-X 420 H - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas







Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes