

Fiche technique :

ULM 415 H




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	
Capacité max.	Q	1500 kg	
Hauteur de levage max.	h3	4.30 m	
Déport maximal		2.62 m	
Déport à hauteur max.		1 m	
Effort d'arrachement au godet		1880 daN	
Poids et dimensions			
Masse transportable (min. / max.)		2700 kg / 2900 kg	
Garde au sol	m4	0.29 m	
Empattement	y	2.13 m	
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	3.47 m	
Longueur hors tout au tablier (sans crochet d'attelage)	l3	3.47 m	
Porte-à-faux avant		0.77 m	
Largeur hors tout	b1	1.49 m	
Largeur hors tout cabine	b4	0.66 m	
Hauteur hors tout	h17	1.92 m	
Angle de déversement	a5	116 °	
Angle de cavage	a4	23 °	
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	2.62 m	
Pneus standards		CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8	
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe	
Performances			
Levage		8.80 s	
Descente		7 s	
Sortie de télescope		6.40 s	
Rentée de télescope		4.30 s	
Cavage		3.40 s	
Déversement		2.60 s	
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	
Norme moteur		Stage V, Tier 4 final	
Modèle du moteur		3TNV88C-DMU	
Nombre de cylindres - Cylindrée		3 - 1642 cm³	
Puissance moteur (CV / kW)		35.10 ch / 26.20 kW	
Couple max. / Régime moteur		105 Nm @1950 tr/min	
Effort de traction en charge		2000 daN	
Système de décolmatage automatique des radiateurs		Option	
Système de refroidissement		3 radiateurs (eau + huile hydraulique + fuel)	
Validé HVO (selon la norme EN 15940)		Oui	
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2	
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		25 km/h	
Bloage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur les essieux avant et arrière	
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique	
Frein de service		Frein hydraulique assisté	
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	
Débit hydraulique - Pression hydraulique		48 l/min - 235 bar	
Distributeur "flow sharing"		Standard	
Capacités des réservoirs			
Capacité du réservoir hydraulique		39 l	
Carburant		35 l	
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		76 dB	
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB	
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²	
Divers			
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 1	
Commandes		JSM	

Tableau des pneus optionnels


	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
ALLIANCE - A550 - 305/70 R16.5 141A5	1.95 m	1.49 m
CAMSO - SKS732 - 12-16.5 145A2	1.96 m	1.49 m
MICHELIN - BIBSTEEL ALL TERRAIN - 300/70 R16.5 141A5	1.96 m	1.50 m
MICHELIN - BIBSTEEL HARD SURFACE - 300/70 R16.5 137A8	1.96 m	1.50 m
MITAS - TR-07 - 31x15.50-15 121A8	1.93 m	1.56 m

ULM 415 H - Schémas d'encombrement




ULM 415 H - Abaques

Machine sur pneus avec fourches



Machine sur pneus avec fourches LC 600 mm Métric





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes